FUCCELLI®

macchine per l'industria Ceramica



FUCCELLI®
macchine per l'industria Ceramica

St. est Vic. delle Piagge 13/B
06053 DERUTA - Perugia - Italia
Tel. 0039 075 9710025 / 075 9724062
Fax 0039 075 9711735
web site: www.fuccelli.com
e.mail: info@fuccelli.com



Dal 1970 la nostra ditta produce macchine per l'industria ceramica, riscuotendo successo sia in Italia che all'estero.
La nostra produzione viene effettuata con macchinari d'avanguardia e con manodopera specializzata offrendo così macchine che uniscono alla moderna tecnologia, esperienza e cura artigianale.

Nuestra empresa fabrica màquinas para la industria de la cerà-mica desde 1970 gozando de una òptima reputaciòn ya sea en Italia como en el exterior. Nuestras màquinas de avanguardia y la mano de hobra especializada con la que contamos nos permiten ofrecer un producto en el que se unen la moderna tecnologia y la experiencia y el esmero artesanales.

Since 1970, our firm has been producing equipment for the ceramics industry, and has estalished an excellent reputation in Italy and abroad. Our products are manufactured by highly-specialized workmen using very modern machinery, combining modern technological know-how with typical craftsmanship and attention.

Notre entreprise produit des machines pour l'industrie de la céramique depuis 1970, et elle est connue tant en Italie qu'à l'étranger. Notre machinerie d'avant-garde et la main d'oeuvre spécialisée assurent une production où la technologie moderne s'unit à l'expérience et à la délicatesse artisanales.

TORNIO PRESSA SOTTOSQUADRI MOD. 300 PER SOTTOSQUADRI PER STAMPI IN METALLO APRIBILI



Dati tecnici:
- Motore centralina HP 5,5
- Motore mandrino autofrenante HP 5,5
- Motore porta stampo Superiore HP 2
- Regolazione di velocità a mezzo inverter
- Indicatore di velocità luminoso
- Temporizzatore per tempo di formatura
- Colonne in acciaio rettificato e cromato Ø 70 mm
- Campana portastampi Ø 375 mm
- Riduzioni campana Ø 300-220 mm
- Produzione 100/200 pezzi/ora
- Stampo apribile in 4 parti

TORNO PRENSA CONCAVIDAD MOD. 300 PARA MOLDES DE METAL PARA ABRIR

Datos técnicos:
- *Motor distribudor/aceite HP 5,5*
- *Motor mandril frenado automático HP 5,5*
- *Motor porta molde superior HP 2*
- *Regulación de velocidad por variador mecánico*
- *Indicador de velocidad luminosos*
- *Temporizadores de tiempo de moldeado*
- *Columnas de acero cromado y rectificado Ø 70 mm*
- *Campana porta moldes Ø 375 mm*
- *Reucción campana Ø 300-220 mm*
- *Fabricación 100-200 piezas/hora*
- *Moldes para abrir en 4 piezas*

AUTOMATIC LATHE PRESS MOD. 300 FOR BACK DRAFTS FOR SECTIONAL METAL DIES

Technical data:
- *Gearbox motor HP 5,5*
- *Selfbraking spindie motor HP 5,5*
- *Upper dieholder motor HP 2*
- *Variator speed adjustment by inverter*
- *Led speed display*
- *Timer for forming time*
- *Hard columns-chrome plated and rectified Ø 70 mm*
- *Die Holder Ø 375 mm*
- *Adaptor for die holder 300-220 mm*
- *Output: 100-200 pieces/hour*
- *4 piece sectional die*

TOUR PRESSE AUTOMATIOUE MOD. 300 POUR CONTRE DEPOUILLES ET POUR MOULES DE METAL POUVANT S'OUVRIR

Données techniques:
- *Moteur distributeur huile HP 5,5*
- *Moteur mandrin à freinage automatique HP 5,5*
- *Moteur du portemoule supérieur HP 2*
- *Régolation de vitesse par inverter*
- *Indicateur de vitesse lumineux*
- *Temporisateur pour temps de façonnage*
- *Colonnes en acier Rectifié et chromé Ø 70mm*
- *Cloche portemoules Ø 375 mm*
- *Reduction de la cloche 300-220 mm*
- *Production: 100-200 pièces/h*
- *Moule pouvant etre ouvert en 4 parties*

TORNIO PRESSA SOTTOSQUADRI MOD. 500 PER CERAMICHE E TERRECOTTE



Dati tecnici:
- Motore centralina olio HP 12
- Moto riduttore mandrino inferiore HP 15 con variazione di velocità elettronica a mezzo inverter
- Motore porta stampo superiore HP 7,5 con variazione di velocità elettronica a mezzo inverter
- Indicatori di velocità luminosi
- Temporizzatore per tempo di formatura
- Colonne in acciaio cromato e rettificato Ø 100 mm
- Testata scorrevole su due colonne acciaio cromato Ø 100 mm rettificato
- Campana porta stampi Ø 600 mm
- Riduzioni campana Ø 485-400-300 mm
- Produzione pezzi da 20 a 120 ora

TORNO PRENSA CONCAVIDAD MOD. 500 PARA CERAMICAS Y BARROS COCIDOS

Datos técnicos:
- *Motor distribuidor aceite HP 12*
- *Motorreductor mandril inferior HP 15 con variaciones de velocidad electrónica*
- *Motor porta molde superior HP 7,5 con variaciones de velocidad electrónica*
- *Indicadores de velocidad luminosos*
- *Temporizador para tiempo de moldeado columnas de acero cromado y rectificado Ø 100 mm*
- *Cabezal corredizo sobre dos columnas de acero cromado Ø 100 mm rectificado*
- *Campana porta moldes Ø 600 mm*
- *Reducción campana Ø 485-400-300 mm*
- *Fabricación: 20 a 120 piezas/hora*

MOD. 500 UNDERCUT JIGGER FOR CERAMICS

Technical data:
- *Oil gearbox motor, 12 HP*
- *Geared motor for lower chuck, 15 HP, with electronic speed control by inverter*
- *Motor for upper die holder, 7,5 HP, with electronic speed control by inverter*
- *LED speed display*
- *Timer for forming time*
- *Hard columns-chrome plated and rectified Ø 100 mm*
- *Sliding head on two chrome plated hard columns Ø 100 mm*
- *Die holder Ø 600 mm*
- *Adaptor for die holder Ø 485-400-300 mm*
- *Production from 20 to 120 pieces/hour*

TOUR PRESSE CONTREDÉPOÙILLES MOD. 500 POUR CERAMIQUES ET TERRES CUITES

Données techniques:
- *Moteur distributeur huile 12 HP*
- *Motoréducteur mandrin inférieur 15 HP à variation de vitesse électronique par inverter*
- *Moteur portemoule supérieur 7,5 HP à variation de vitesse électronique par inverter*
- *Indicateurs de vitesse lumineux*
- *Temporisateur pour temps de moulage*
- *Colonnes en acier chromé et rectifié Ø 100 mm*
- *Tete coulissante sur deux colonnes acier chromé Ø 100 mm*
- *Cloche portemoules Ø 600 mm*
- *Réduction de la cloche: Ø 485-400-300 mm*
- *Production: de 20 à 120 pièces/h*

TORNIO PRESSA SOTTOSQUADRI MOD. 700 PER CERAMICHE E TERRECOTTE



Dati tecnici:
- Motore centralina olio HP 15
- Moto riduttore mandrino inferiore HP 25 con variazione di velocità elettronica a mezzo inverter
- Motore porta stampo superiore HP 10 con variazione di velocità elettronica a mezzo inverter
- Indicatori di velocità luminosi
- Temporizzatore per tempo di formatura
- Colonne in acciaio cromato e rettificato ∅ 150 mm
- Testata scorrevole su quattro colonne acciaio
- Cromato ∅ 150 mm
- Campana porta stampi ∅ 850 mm
- Riduzione campana ∅ 600-485-400 mm
- Produzione pezzi da 20 a 50 ora

TORNO PRENSA CONCAVIDAD MOD. 700 PARA CERAMICAS Y BARROS COCIDOS

Datos técnicos:
- *Motor distribuidor aceite HP 15*
- *Motorreductor mandril inferior HP 25 con variaciones de velocidad electrónica*
- *Motor porta molde superior HP 10 con variaciones de velocidad electrónica*
- *Indicadores de velocidad luminosos*
- *Temporizadores de tiempo de moldeado*
- *Columnas de acero cromado y rectificado Ø 150 mm*
- *Cabezal corredizo sobre cuatro columnas de acero cromado Ø 150 mm rectificado*
- *Campana porta moldes Ø 850 mm*
- *Reducción campana Ø 600-485-400 mm*
- *Fabricación: 20 a 50 piezas/hora*

MOD. 700 UNDERCUT JIGGER FOR CERAMICS

Technical data:
- *Oil gearbox motor, 15 HP*
- *Geared motor for lower chuck, 25 HP, with electronic speed control by inverter*
- *Motor for upper die holder, 10 HP, with electronic speed control by inverter*
- *LED speed display*
- *Timer for forming time*
- *Hard columns-chrome plated and rectified Ø 150 mm*
- *Sliding head on four chrome plated hard columns Ø 150 mm*
- *Die holder Ø 850 mm*
- *Die holder adaptor Ø 600-485-400 mm*
- *Production from 20 to 50 pieces/hour*

TOUR PRESSE CONTREDÉPOÙILLES MOD. 700 POUR CÉRAMIQUES ET TERRES CUITES

Données techniques:
- *Moteur distributeur huile 15 HP*
- *Motoréducteur mandrin inférieur 25 HP à variation de vitesse électronique par inverter*
- *Moteur portemoule supérieur 10 HP à variation de vitesse électronique par inverter*
- *Indicateurs de vitesse lumineux*
- *Temporisateur pour temps de moulage*
- *Colonnes en acier chromé et rectifié Ø 150 mm*
- *Tête coulissante sur quatre colonnes acier chromé Ø 150 mm*
- *Cloche porte-moules Ø 850 mm*
- *Réduction de la cloche Ø 600-485-400 mm*
- *Production: de 20 à 50 pièces/h*

TORNIO PRESSA SOTTOSQUADRI MOD. 800 CON CARICAMENTO, ESTRAZIONE E RIFINITURA AUTOMATICA



Dati tecnici:
- Motore centralina olio HP 20
- Moto riduttore mandrino inferiore HP 25 convariazione di velocità elettronica a mezzo invertet
- Motore porta stampo superiore HP 10 con variazione di velocità elettronica a mezzo inverter
- Indicatori di velocità luminosi
- Temporizzatore per tempo di formatura
- Colonne in acciaio cromato e rettificato diam. 150 mm.
- Testata scorrevole su 4 colonne acciaio cromato diam. 150 mm.
- Campana portastampi diam. 850
- Riduzioni campana diam. 600-485-400 mm
- Produzione 10÷50 Pz/H

TORNO PRENSA CONCAVIDAD MOD. 800 CON CARICA, EXTRACCION Y TERMINACION AUTOMATICA

Datos técnicos:
- *Motor distribuidor aceite HP 20*
- *Motorreductor mandril inferior HP 30 con variaciones de velocidad electronica*
- *Motore porta molde superior HP 10 con variaciones de velocidad luminosos*
- *Indicadores de tiempo de moldeado*
- *Columnas de acero cromado y rectificado diam. 150*
- *Cabezales corredizo sobre cuatro columnas de acero cromado diam. 150 mm.*
- *Campana porta moldes diam. 850 mm*
- *Reduccìon campana diam. 600-485-400 mm*
- *Fabricaciòn: 10÷50 piezas/hora*

MOD. 800 UNDERCUT JIGGER FOR CERAMICS, WITH AUTOMATIC LOADING, EXCTRACTION AND TRIMMING

Technical data:
- *Oil gearbox motor, HP 20*
- *Geared Motor for lower chuck, HP 30 with electronic speed control by inverter*
- *Motor for upper die holder HP 10 with electronic speed control by inverter*
- *Led speed display*
- *Timer for forming time*
- *Hard columns-chrome plated and rectified diam. 150 mm*
- *Sliding head on four chrome plated hard columns diam. 150 mm*
- *Die holder diam. 850 mm.*
- *Die holder adaptors diam. 600-485 400 mm.*
- *Production from. 10 to 50 pieces/H*

TOUR PRESSE CONTREDEPOUILES MOD. 800 AVEC CHARGEMENT, EXTRACTION ET FINISSAGE AUTOMATIQUES

Données techniques:
- *Moteur distributeur huile HP 20*
- *Motoréducteur mandrin inférieur HP 30 à variation de vitesse électronique par inverter*
- *Moteur portemoule supérieur HP 10 à variation de vitesse électronique par inverter*
- *Indicateur de vitesse lumineux*
- *Temporisateur pour temps de moulage*
- *Colonnes en acier chromé et rectifié diam. 150 mm*
- *Tête coulissante sur quatre colonnes acier chromé diam. 150 mm*
- *Cloche porte-moule diam. 850 mm*
- *Réductions de la cloche diam. 600- 485 - 400*
- *Production de 10 à 50 pièces/H*

PRESSA IDRAULICA PER CERAMICHE E TERRECOTTE MOD. 170 MOD. 100



Dati tecnici:	T.170	T.100
CORSA PISTONE	1000	750
PIANI LAVORO	1000x1250	900x700
DISTANZA PIANI	1350	1100
SERBATOIO OLIO	LIT.400	LIT. 350
MOTORE	HP.20	HP.10
PESO KG	8000	6500
ALTEZZA MACCHINA	4200	3000

PRENSA HYDRAULICA

Datos tecnicos:	*T.170*	*T.100*
CARRERA ÉMBOLO	*1000*	*750*
PLANO DE TRABAJO	*1000X1250*	*900X700*
DISTANCIA ENTRE PLANOS	*1350*	*1100*
TANQUE ACEITE	*LIT.400*	*LIT. 350*
MOTOR	*HP.20*	*HP.10*
PESO KG	*8000*	*6500*
ALTURA MÁQUINA	*4200*	*3000*

HYDRAULIC PRESS FOR CERAMICS

Tecnical data:	*T.170*	*T.100*
PISTON STROKE	*1000*	*750*
TABLES	*1000X1250*	*900X700*
Distance betwen plates mm	*1350*	*1100*
OIL TANK	*400 LT.*	*350 LT.*
MOTOR	*20 HP.*	*HP.10*
WEIGHT - KG	*8000*	*6500*
MACHINE HEIGHT	*4200*	*3000*

PRESSE HYDRAULIQUE POUR CERAMIQUES ET TERRES CUITES

Donnée techniques:	*T.170*	*T.100*
COURSE DU PISTON	*1000*	*750*
PLANS DE TRAVAIL	*1000X1250*	*900X700*
DISTANCE ENTRE PLANS	*1350*	*1100*
RÉSERVOIR À HUILE	*LIT.400*	*LIT. 350*
MOTEUR	*HP.20*	*HP.10*
POIDS KG	*8000*	*6500*
HAUTEUR DE LA MACHINE	*4200*	*3000*

PRESSA IDRAULICA A PORTALE CON PIANI APRIBILI MOD. T-75 MOD. T-100

Dati tecnici:
- Corsa pistone mm 1100
- Piani lavoro apribili mm 1200x1000
- Distanza piani mm 1400
- Serbatoio olio litri 450
- Motore HP 12,5
- Motore HP 10
- Peso Kg. 6000
- Tempo di chiusura 10"
- Larghezza mm 2400
- Altezza mm 3800
- Profondità mm 1400



PRENSA HYDRAULICA A PORTALE CON PLANOS PARA ABRIR
- *Carrera embolo mm 1100*
- *Plano de trabajo mm 1200x1000*
- *Distancia entre planos mm 1400*
- *Tanque aceite l. 450*
- *Motor HP 12,5*
- *Motor HP 10*
- *Peso kg. 6000*
- *Tempo cierre 10"*
- *Anchura mm 2400*
- *Altura mm 3800*
- *Largo mm 1400*

PORTAL HYDRAULIC PRESS WITH OPENING TABLES
- *Piston stroke mm 1100*
- *Work plates mm 1200x1000*
- *Distance between plates mm 1400*
- *Oil tank lt. 450*
- *Motor HP 12,5*
- *Motor HP 10*
- *Weight kg. 6000*
- *Clamping time 10"*
- *Width mm 2400*
- *Height mm 3800*
- *Lenght mm 1400*

PRESSE HYDRAULIQUE A PORTAL AVEC PLANS OUVRIBLES
- *Course piston mm 1100*
- *Plans 1200x1000*
- *Distance entre le plans mm 1400*
- *Reservoir litre 450*
- *Motor HP 12,5*
- *Motor HP 10*
- *Poids kg. 6000*
- *Temps de fermeture 10"*
- *Largeur mm 2400*
- *Hauteur mm 3800*
- *Longueur mm 1400*

PRESSA IDRAULICA MOD. 200 T
4 COLONNE CON PIANI APRIBILI



Dati tecnici:
- Distanza piani 3500 mm.
- Cilindro diam. 300 mm. con corsa 2500 mm.
- Piani lavoro 1700 x 1400 mm. apribili
- 2 cilindri piani apribili
- 4 cilindri per bloccaggio stampo
- 4 colonne di acciaio cromato e rettificato diam. 140 mm.
- Centralina oleodinamica con serbatoio 1500 x 730 x 600 mm. in testa al cilindro
- Motore centralina idraulica Kw. 75
- Motore azionamento chiavacci Kw. 4
- Motore raffreddamento olio Kw. 4
- Motore scambiatore calore Kw. 3
- Quadro elettrico di comando con PLC
- Trasduttore lineare per impostazioni corse
- Velocità rapida-lenta in 5"
- Recinzioni e barriere di sicurezza
- Laser scanner per sicurezza
- Braccio prenditore manuale idraulico
- Braccio a bandiera per caricamento argilla
- N. 1 piano supplementare da 1700 x 1400 x 500 mm.
- N. 2 cilindri per chiusura sicurezze meccaniche
- Tubazione aria per distacco pezzi
- Peso macchina approssimativo 12T.
- Altezza totale 8.800 mm.

PRENSA HYDRAULICA 200 T. DE CUATRO COLUMNAS CON PLATOS MOVILES

Datos técnicos:
- *Distancia entre platos 3500 mm.*
- *Cilindro diam. 300 mm. con carrera 2500 mm.*
- *Platos móviles 1700 x 1400 mm.*
- *2 cilindros de los platos móviles*
- *4 cilindros para sujetar el molde*
- *4 columnas de acero cromado y rectificado diam. 140 mm.*
- *Cuadro de mando oliodinámico con tanque de 1500 x 730 x 600 mm. en la cabeza del cilindro*
- *Motor del cuadro de mando hydraulica Kw. 75*
- *Motor de activación cerraduras Kw. 4*
- *Motor de enfriamiento aceite Kw. 4*
- *Motor cambiador de calor kw. 3*
- *Cuadro electrico de mando con PLC*
- *Transductor lineal para programación de carreras*
- *Velocidad rápida-lenta en 5"*
- *Recintos y barreras de seguridad*
- *Scanner láser de seguridad*
- *Prendedor manual hidráulico*
- *Brazo a bandera para cargar la arcilla*
- *N. 1 plato adicional de 1700 x 1400 x 500 mm.*
- *N. 2 cilindros para cerraduras mecánicas*
- *Tubo de aire para separar las piezas*
- *Peso aproximado de la máquina: 12T.*
- *Altura total: 8.800 mm.*

HYDRAULIC PRESS 200 T. WITH 4 COLUMNS AND OPENING TABLES

Technical data:
- *Distance between tables mm. 3500*
- *Piston diam. 300 mm. with stroke 2500 mm.*
- *Working opening table 1700 x 1400 mm.*
- *2 pistons opening table*
- *4 pistons for blocking mould*
- *4 stainless rectified chrome columns diam. 140 mm.*
- *Hydraulic power plant with tank 1500 x 730 x 600 mm. on the head of a piston*
- *Hydraulic motor power plant Kw. 75*
- *Bolt driving motor Kw. 4*
- *Oil cooling motor Kw. 4*
- *Heat exchanger motor kw. 3*
- *Electric control board with PLC*
- *Linear transducer for strokes setting out*
- *Sped rapid/slow on 5"*
- *Safety barrier and safety gate*
- *Laser scanner for safety*
- *Unloading hydraulic harm by hand*
- *Clay loading harm*
- *Supplement/addition Table 1700 x 1400 x 500 mm.*
- *2 piston for closing mechanical safety*
- *Air piping for detaching pieces*
- *Weight machine 12 t. about.*
- *Height machine 8.800 mm.*

PRESSE HYDRAULIQUE 200 T. A QUATRE COLONNES ET PLANS OUVRIBLES

Données techniques:
- *Distance entre le plans 3500 mm.*
- *Piston diam. 300 mm. avec corse 2500 mm.*
- *Plans de travail 1700 x 1400 mm. ouvrible*
- *2 piston plans ouvrible*
- *4 piston par blocage moule*
- *4 colonnes en acier chrome et rectifie diam. 140 mm.*
- *distributeur huile avec réservoir 1500 x 730 x 600 mm.*
- *Moteur distributeur huile hydraulique Kw. 75*
- *Moteur actionnement piston de blocage moule*
- *Moteur refroidissement huile Kw. 4*
- *Moteur échangement chaleur Kw. 4*
- *Tableau électrique de bord avec PLC*
- *Transducteur linéaire pour le postage de la course*
- *Vitesse rapide/lent en 5"*
- *Enceinte et barrières de sécurité*
- *Laser scanner pour la sécurité*
- *Bras prélèveteur manuel hydraulique*
- *Bras pour chargement de l'argile*
- *Plan supplémentaire da 1700 x 1400 x 500*
- *2 piston pour la fermeture de les sécurités mécaniques*
- *Tuyauterie d'aire pour le détache de le pièce*
- *Poids 12 t. environ*
- *Hauteur de la machine 8.800 mm.*

PRESSA IDRAULICA EXTRA PESANTE
MOD. T100 - T75 - T50 - T30



CE

Dati tecnici: MOD. T.100	T.75	T.50	T.30
Corsa pistone	750	550	550	500
Piani lavoro mm	1000x750	900x700	850x650	700x500
Distanza piani mm	1100	750	700	650
Peso Kg.	5500	4000	3500	2500
Serbatoio olio l.	550	350	320	220
Motore HP	10	7,5	5,5	4
Tempo chiusura	5"	4"	4"	4"
INGOMBRO MACCHINE				
Largezza mm	1100	900	850	750
Altezza mm	3200	2700	2500	2300
Lunghezza mm	2200	1700	1600	1350

Espulsione del pezzo ad aria con pulsantiera incorporata velocità rapida lenta- con fine corsa elettrico

PRENSA HyDRAULICA TIPO EXTRA

Datos tecnicos: MOD. T.100	*T.75*	*T.50*	*T.30*
Carrera émbolo	*750*	*550*	*550*	*500*
P. trabajo mm	*1000x750*	*900x700*	*850x650*	*700x500*
Dist. planos mm	*1100*	*750*	*700*	*650*
Peso Kg.	*5500*	*4000*	*3500*	*2500*
Tanque aceite L.	*550*	*350*	*320*	*220*
Motor HP	*10*	*7,5*	*5,5*	*4*
Tempo cierre	*5"*	*4"*	*4"*	*4"*
DIMENSIONES MAXIMAS EXTREMAS				
Anchura mm	*1100*	*900*	*850*	*750*
Altura mm	*3200*	*2700*	*2500*	*2300*
Largo mm	*2200*	*1700*	*1600*	*1350*

Expulsiòn pneumática de la pieza con botones incorporados velocidad: rápida/lenta con tope de recorrido eléctrico.

HYDRAULIC PRESS, HEAVY DUTY

Technical data: MOD. T.100	*T.75*	*T.50*	*T.30*
Piston stroke	*750*	*550*	*550*	*500*
Work plates mm	*1000x750*	*900x700*	*850x650*	*700x500*
Distance betwen plates mm	*1100*	*750*	*700*	*650*
Weight in Kg.	*5500*	*4000*	*3500*	*2500*
Oil Tank lt.	*550*	*350*	*320*	*220*
Motor HP	*10*	*7,5*	*5,5*	*4*
Clamping time	*5"*	*4"*	*4"*	*4"*
OVERALL DIMENSIONS				
Width mm	*1100*	*900*	*850*	*750*
Height mm	*3200*	*2700*	*2500*	*2300*
Lenght mm	*2200*	*1700*	*1600*	*1350*

Pneumatic knock-out with built-in foot control levers.
Speed hight-low with electric stop

PRESSE HYDRAULIQUE TYPE EXTRA

Données techniques:	*T.100*	*T.75*	*T.50*	*T.30*
Course piston	*750*	*550*	*550*	*500*
Plans mm	*1000x750*	*900x700*	*850x650*	*700x500*
Distance entre les plans mm	*1100*	*750*	*700*	*650*
Poids Kg.	*5500*	*4000*	*3500*	*2500*
Reservoir	*550*	*350*	*320*	*220*
Motor HP	*10*	*7,5*	*5,5*	*4*
Temps de fermeture	*5"*	*4"*	*4"*	*4"*
DIMENSIONS MACHINES				
Largeur mm	*1100*	*900*	*850*	*750*
Hauteur mm	*3200*	*2700*	*2500*	*2300*
Longueur mm	*2200*	*1700*	*1600*	*1350*

Éjection de la pièce: à air, avec poussoirs incorporés.
Vitesse: rapide/lente - avec fin de course électrique.

CE

PRESSA IDRAULICA
MOD. 8T - 20T



Dati tecnici:	MOD. 8T	MOD. 20T
Corsa pistone	350 mm.	500 mm.
Distanza piani	500 mm.	600 mm.
Piani lavoro mm	500x500	600x600
Tempo chiusura	6"	6"
Motore HP	1,5 monofase	3 trifase
Serbatoio olio l.	35	60
Peso Kg	400	900
Finecorsa automatica		
Impianto aria per distacco del pezzo		
Misure ingombro:		
Altezza mm	1900	2200
Larghezza mm	1000	1250
Profondità mm	600	600

PRENSA HYDRAULICA

Datos técnicos:	MOD. 8T	MOD. 20T
Carrera émbolo	350 mm.	500 mm.
Distancia planos	500 mm.	600 mm.
Planos trabajo mm	500x500	600x600
Tempo cierre	6"	6"
Motor HP	1,5 monofàsico	3 trifàsico
Tanque aceite l.	35	60
Peso Kg	400	900
Final de carrera automàtico		
Instalaciòn aire para despegadura arcilla		
Dimensiones maximas extremas:		
Altura mm	1900	2200
Anchura mm	1000	1250
Largo mm	600	600

HYDRAULIC PRESS

Technical data:	MOD. 8T	MOD. 20T
Piston stroke	350 mm.	500 mm.
Distance between plates	500 mm.	600 mm.
Work plates mm	500x500	600x600
Clamping time	6"	6"
Motor HP	1,5 one-phase	3 three-phase
Oil Tank l.	35	60
Weight Kg	400	900
Automatic end run		
Air system for clay separation		
Overall dimensions:		
Height mm	1900	2200
Width mm	1000	1250
Lenght mm	600	600

PRESSE HYDRAULIQUE

Données techniques:	MOD. 8T	MOD. 20T
Course piston	350 mm.	500 mm.
Distnce entre les plans	500 mm.	600 mm.
Plans mm	500x500	600x600
Temps de fermeture	6"	6"
Moteur HP	1,5 monophasé	3 triphasé
Reservoir l.	35	60
Poids Kg	400	900
Fin de course automatique		
Installation d'air pour détachement de l'argile		
Dimensions machines:		
Hauteur mm	1900	2200
Largeur mm	1000	1250
Longeur mm	600	600

PRESSA AUTOMATICA ROTANTE IDRAULICA MOD. 300



Dati tecnici:
- Motore HP 12
- Volocità variabile con inverter
- Motore centralina idraulica HP 7,5
- Visualizzatore contagiri digitale
- Contapezzi
- Cestello diam. 350 con riduzioni da 300-250-200-150-100
- Barriere di sicurezza
- Produzione 300÷360 Pz/H
- Corsa massima 700 mm.
- Peso KG 900

PRENSA AUTOMATICA GIRATORIA HYDRAULICA MOD. 300

Datos técnicos:
- *Motor HP 12*
- *Velocidad variable con inverter*
- *Motor distribuitor aceite HP 7,5*
- *Indicadores de velocidad luminosos*
- *Contador de piezas*
- *Campana porta moldes diam. 350 con reduccion da 300-250-200-150 y 100*
- *Barreras de seguridad*
- *Productividad 300÷360 Piezas/H*
- *Recorrido màximo 700 mm.*
- *Peso total KG 900*

AUTOMATIC HYDRAULIC ROTARY PRESS MOD. 300

Technical data:
- *Motor HP 12*
- *Speed variation controlled by inverter*
- *Oil gearbox motor HP 7,5*
- *Led speed display*
- *Work counter*
- *die holder diam. 350 with adaptors 300-250-200-150 and 100*
- *Safety barrier*
- *Productivity 300÷360 Pcs/H*
- *Maximum stroke 700 mm.*
- *Overall weight KG. 900*

PRESSE HYDRAULIQUE TOURNANTE AUTOMATIQUE MOD. 300

Données techniques:
- *Moteur HP 12*
- *Variation vitesse au moyen de inverter*
- *Moteur distributeur huile HP 7,5*
- *Indicateurs de vitesse lumineux*
- *Compte pièces*
- *Cloche porte moules diam. 350 avec réductions de 300-250-200-150 et 100*
- *Barrière de sécurité*
- *Production 300÷360 pieces/H*
- *Course maximale 700 mm.*
- *Poids total KG. 900*

PRESSA AUTOMATICA ROTANTE IDRAULICA MOD. 500 CON ESTRATTORE AUTOMATICO

Dati tecnici:
- Motore HP 30
- Volocità variabile con inverter
- Motore centralina idraulica HP 20
- Visualizzatore contagiri digitale
- Cestello diam. 650 con riduzioni da 550-500-450-400-350 e 300
- Barriere di sicurezza
- Produzione 50÷200 Pz/H
- Corsa massima 1300 mm.
- Peso KG 4500



PRENSA AUTOMATICA GIRATORIA HYDRAULICA MOD. 500 CON EXTRACTOR AUTOMATICO

Datos técnicos:
- *Motor HP 30*
- *Velocidad variable con inverter*
- *Motor distribuitor aceite HP 20*
- *Indicadores de velocidad luminosos*
- *Campana porta moldes diam. 650 mm. con reduccion de 550-500-450-400-350 y 300*
- *Barreras de seguridad*
- *Productividad 50÷200 Piezas/H*
- *Recorrido màximo 1300 mm.*
- *Peso total KG 4500*

AUTOMATIC HYDRAULIC ROTARY PRESS MOD. 500 WITH AUTOMATIC EXTRACTION

Technical data:
- *Motor HP 30*
- *Speed variation controlled by inverter*
- *Oil gearbox motor HP20*
- *Led speed display*
- *Die holder diam. 650 mm. with adaptors 550-500-450-400-350 and 300*
- *Safety barrier*
- *Productivity 50÷200 Pcs/H*
- *Maximum Stroke 1300 mm.*
- *Overall weight KG. 4500*

PRESSE HYDRAULIQUE TOURNANTE AUTOMATIQUE MOD. 500 AVEC EXTRACTEUR AUTOMATIQUE

Données tecniques:
- *Moteur HP 30*
- *Variation vitesse au moyen de inverter*
- *Moteur distributeur huile H 20*
- *Indicateurs de vitesse lumineux*
- *Cloche porte moules diam. 650 mm. avec réductions de 550-500-450-400-350 et 300*
- *Barrière de sécurité*
- *Production 50÷200 pièces/H*
- *Course maximale 1300 mm.*
- *Poids total KG. 4500*

PRESSA AUTOMATICA ROTANTE IDRAULICA MOD. 800 CON CARICAMENTO, ESTRAZIONE E RIFINITURA AUTOMATICA



Dati tecnici:
- Motore HP 100
- Volocità variabile con inverter
- Motore centralina idraulica HP 25
- Motore estrattore HP 1
- Visualizzatore contagiri digitale
- Contapezzi
- Cestello diam. 1000 con riduzioni da 900-800-700-600 e 500
- Barriere di sicurezza
- Produzione 10÷50Pz/H
- Corsa massima 2000 mm.
- Peso KG 12000

PRENSA AUTOMATICA GIRATORIA TOURNANTE AUTOMATIQUE MOD. 800 CON CARICA , EXTRACCION Y TERMINACION AUTOMATICA

Datos técnicos:
- *Motor HP 100*
- *Velocidad variable con inverter*
- *Motor distribuitor aceite HP 25*
- *Motor extraccion HP1*
- *Indicadores de velocidad luminosos*
- *Contador de piezas*
- *Campana porta moldes diam. 1000 con reduccion de 900-800-700-600 y 500*
- *Barreras de seguridad*
- *Productividad 10÷50 Piezas/H*
- *Recorrido màximo 2000 mm.*
- *Peso total KG 12000*

AUTOMATIC HYDRAULIC ROTARY PRESS MOD. 800 WITH LOADING, AUTOMATIC EXTRACTION AND TRIMMING

Technical data:
- *Motor HP 100*
- *Speed variation controlled by inverter*
- *Oil gearbox motor HP 25*
- *Eextraction motor HP 1*
- *Led speed display Work counter*
- *Die holder diam. 1000 with adaptors 900-800-700-600 and 500*
- *Safety barrier*
- *Productivity 10÷50 Pcs/H*
- *Maximun stroke 2000 mm.*
- *Overall weight KG 12000*

PRESSE HYDRAULIQUE TOURNANTE AUTOMATIQUE MOD. 800 AVEC CHARGEMENT, EXTRACTION ET FINISSAGE AUTOMATIQUES

Données techniques:
- *Moteur HP 100*
- *Variation vitesse au moyen de inverter*
- *Moteur distributeur huile HP 25*
- *Moteur extraction HP 1*
- *Indicateurs de vitesse lumineux*
- *Compte pièces*
- *Cloche porte mouldes diam. 1000 avec réductions de 900-800-700-600 et 500*
- *Barrière de sécurité*
- *Production 10÷50 pièces/H*
- *Course maximale 2000 mm.*
- *Poids total KG. 12000*

PRESSA AUTOMATICA ROTANTE MOD. 220 - 300 CON CARICAMENTO ESTRAZIONE E RIFINITURA AUTOMATICA



Dati tecnici:
- Motore mandrino HP 5,5 - HP 10
- Motore centralina idraulica hp 7,5
- Colonne acciaio cromato diam. 70 mm.
- Barriere di sicurezza
- Corsa massima 800 mm - 950 mm
- Peso 2000 Kg.
- Produzione da 5 a 25 cm - da 5 a 30 cm diam.
- Produzione 450/500 pezzi/h
- Estrazione del pezzo a ventosa
- Pallettizzatore del pezzo su nastro
- Caricamento automatico
- Oleatura del pezzo automatica
- Rifinitura del pezzo automatica

PRENSA AUTOMATICA GIRATORIA MOD. 220 - 300 CON CARICA, EXTRACCION Y TERMINACION AUTOMATICA

Datos técnicos:
- *Motor mandril HP 5,5 - HP 10*
- *Motor distribuitor aceite HP 7,5*
- *Columnas de acero cromado diam. 70 mm.*
- *Barreras de seguridad*
- *Carrera maxima 800 mm - 950 mm*
- *Peso 2000 Kg.*
- *Productividad de 5 a 25 de 5 a 30 cm. diam.*
- *Productividad 450/500 piezas/h*
- *Extracciòn de la pieza con ventosa*
- *Paletizador de la pieza sobre cinta*
- *Carica automàtica*
- *Lubrificatiòn automàtica del la pieza*
- *Acabado automàtico de la pieza*

AUTOMATIC ROTARY PRESS MOD. 220 - 300 WITH LOADING, AUTOMATIC EXTRACTIN AND FINISHINNG

Technical data:
- *Chuck motor HP 5,5 - HP 10*
- *Oil gearbox motor HP 7,5*
- *Hard columns-crome plated diam. 70 mm.*
- *Safety barriere*
- *Maximun stroke 800 mm - 950 mm*
- *Overall weight 2000 Kg.*
- *Production from 5 to 25 cm. from 5 to 30 cm diam.*
- *Productivity 450/500 pieces/h*
- *Extration of the piece by means of section cup*
- *Palletizer of the piece on belt*
- *Automatic loading*
- *Automatic oiling of the piece*
- *Automatic finishing of the piece*

PRESSE AUTOMATIQUE TOURNANTE MOD. 220 - 300 AVEC CHARGEMENT, EXTRACTION ET FINISSAGE AUTOMATIQUES

Données techniques:
- *Moteur mandrin HP 5,5 - HP 10*
- *Moteur distributeur huile HP 7,5*
- *Colonnes en acier chromé diam. 70*
- *Barrière de sécurité*
- *Course maximale 800 mm - 950 mm*
- *Poids total 2000 Kg.*
- *Production de 5 à 25 cm. de 5 à 30 cm. diam.*
- *Productivité 450/500 pieces/h*
- *Extraction de la pièce à ventouse*
- *Palettisateur de la pièce sur le tapis*
- *Chargement automatique*
- *Huilage de la pièce automatique*
- *Finition de la pièce automatique*

PRESSA AUTOMATICA ROTANTE
MOD. 220 - 300 CON CARICAMENTO, ESTRAZIONE, RIFINITURA E PALLETTIZZAZIONE AUTOMATICA, COMPLETA DI DEGASSATRICE 160

Dati tecnici:
- Motore mandrino HP 7,5
- Motore centralina idraulica HP 7,5
- Colonne acciaio cromato diam. 70 mm
- Barriere di sicurezza
- Corsa massima mm 850
- Peso complessivo Kg 2.400
- Produzione DxH 280x40 / 200x100
- Produzione 320 pezzi ora
- Estrazione del pezzo a ventosa
- Pallettizzatore del pezzo
- Caricamento automatico
- Oliatura del pezzo automatica
- Rifinitura del pezzo automatica
- Degassatrice 160



PRENSA AUTOMATICA GIRATORIA
MOD. 220-300 CON CARGA, EXTRACCION, TERMINACION Y PALETIZACION AUTOMATICA CON MEZCLADORA DESGASADORA TIPO 160
- *Motor mandril HP 7,5*
- *Motor distribuitor aceite HP 7,5*
- *Columnas de acero cromado diam. 70 mm*
- *Barreras de seguridad*
- *Carrera maxima 850 mm*
- *Peso total Kg 2.400*
- *Productividad DxH 280x40 / 200x100*
- *Productividad 320 piezas/h*
- *Extraccion de la pieza con ventosa*
- *Paletizador de la pieza*
- *Carica automatica*
- *Lubrificatiòn automatica de la pieza*
- *Acabado automatico de la pieza*
- *Mezcladora desgasadora tipo 160*

AUTOMATIC ROTARY PRESS
MOD. 220-300 WITH LOADING, AUTOMATIC EXTRACTION, FINISHING AND PALLETIZATING COMPLETED OF DE-AIRING PUG MILL TYPE 160
- *Chuck motor HP 7,5*
- *Oil gearbox motor HP 7,5*
- *Hard columns-chrome plated diam. 70 mm*
- *Safety barrier*
- *Maximum stroke 850 mm*
- *Total overall weight Kg 2.400*
- *Production from 280x40 / 200x100*
- *Productivity 320 pieces/h*
- *Extraction of the piece by means of section cup*
- *Palletizer of the piece*
- *Automatic loading*
- *Automatic oiling of the piece*
- *Automatic finishing of the piece*
- *De-aring pug mill type 160*

PRESSE AUTOMATIQUE TOURNANTE
MOD. 220-300 AVEC CHARGEMENT, EXTRACTION, PALETTISATION ET FINISSAGE AUTOMATIQUE COMPLET DE MALAXEUR DEGAZEUR TYPE 160
- *Moteur mandrin HP 7,5*
- *Moteur distributeur huile HP 7,5*
- *Colonnes en acier chromé diam. 70*
- *Barrière de sécurité*
- *Course maximale 850 mm*
- *Poids total Kg 2.400*
- *Production DxH 280x40 / 200x100*
- *Productivité 320 pièces/h*
- *Extraction de la pièce*
- *Palettisateur de la pièce*
- *Chargement automatique*
- *Huilage de la pièce automatique*
- *Finition de la pièce automatique*
- *Malaxeur degazeur type 160*

PRESSA AUTOMATICA ROTANTE MOD. 220 - 300 CON CARICAMENTO, ESTRAZIONE E RIFINITURA AUTOMATICA, COMPLETA DI DEGASSATRICE 160

Dati tecnici:
- Motore mandrino HP 10 - HP 15
- Motore centralina idraulica HP 10
- Colonne acciaio cromato diam. 70 mm
- Barriere di sicurezza
- Corsa massima mm 900 - 1000
- Produzione da 5 a 25 cm - da 5 a 30 cm
- Produzione 500 pezzi ora
- Estrazione del pezzo a ventosa
- Pallettizzatore del pezzo su nastro
- Caricamento automatico dell'argilla a ventosa
- Oliatura del pezzo automatica
- Rifinitura del pezzo automatica
- Impastatrice degassatrice tipo 160



PRENSA AUTOMATICA GIRATORIA MOD. 220 - 300 CON CARGA, EXTRACCION Y TERMINACION AUTOMATICA CON MEZCLADORA DESGASADORA TIPO 160
- *Motor mandril HP 10 - HP 15*
- *Motor distribuitor aceite HP 10*
- *Columnas de acero cromado diam. 70 mm*
- *Barreras de seguridad*
- *Carrera maxima 900 - 1000 mm*
- *Productividad da 5 a 25 cm - da 5 a 30 cm*
- *Productividad 500 piezas/h*
- *Extraccion de la pieza con ventosa*
- *Paletizador de la pieza sobre cinta*
- *Carga automatica de l,arcilla con ventosa*
- *Lubrification automatica de la pieza*
- *Acabado automatico de la pieza*
- *Mezcladora desgasadora tipo 160*

AUTOMATIC ROTARY PRESS MOD. 220 - 300 WITH LOADING, AUTOMATIC EXTRACTION AND FINISHING COMPLETED OF DE-AIRING PUG MILL TYPE 160
- *Chuck motor HP 10 - HP 15*
- *Oil gearbox motor HP 10*
- *Hard columns-chrome plated diam. 70 mm*
- *Safety barrier*
- *Maximum stroke 900 - 1000 mm*
- *Production from 5 a 25 cm. - from 5 a 30 cm. diam*
- *Productivity 500 pieces/h*
- *Extraction of the piece by means of section cup*
- *Palletizer of the piece on belt*
- *Automatic loading of clay by sucker*
- *Automatic oiling of the piece*
- *Automatic finishing of the piece*
- *Dearing pug mill type 160*

PRESSE AUTOMATIQUE TOURNANTE MOD. 220 - 300 AVEC CHARGEMENT, EXTRACTION ET FINISSAGE AUTOMATIQUE COMPLET DE MALAXEUR DEGAZEUR TYPE 160
- *Moteur mandrin HP 10 - HP 15*
- *Moteur distributeur huile HP 10*
- *Colonnes en acier chromé diam. 70*
- *Barrière de sécurité*
- *Course maximale 900 - 1000 mm*
- *Production de 5 à 25 cm. - de 5 à 30 cm. diam*
- *Productivité 500 pièces/h*
- *Extraction de la pièce à ventouse*
- *Palettisateur de la pièce sur le tapis*
- *Chargement automatique de l,argile*
- *Huilage de la pièce automatique*
- *Finition de la pièce automatique*
- *Malaxeur degazeur type 160*

IMPASTATRICE PER ARGILLA



Produzione ql. 6 ora
- Motore HP 4
- Tubo uscita Ø mm. 125
- Riduzione bocca Ø mm. 80
- Peso Kg. 275

Produzione ql. 3 ora
- Motore HP 2
- Tubo uscita Ø m. 80
- Riduzione bocca Ø mm 60

MEZCLADORA PARA ARCILLA CON CORTADORA AUTOMATICA

Producción 6 ql/hora
- *Motor HP 4*
- *Tubo de salida Ø mm. 125*
- *Reducción boca Ø mm. 80*
- *Peso Kg. 275*

Producción 3 ql/hora
- *Motor HP 2*
- *Tubo de salida Ø mm. 80*
- *Reducción boca Ø mm. 60*

PUG MILL WITH AUTOMATIC CUTTING MACHINE

Output: 6 ql/h
- *Motor HP 4*
- *Exit tube Ø 125 mm*
- *Exit tube reducing unit Ø 80 mm*
- *Weight 275 kg*

Output: 3 ql/h
- *Motor HP 2*
- *Exit tube Ø 80 mm*
- *Exit tube reducing unit Ø 60 mm*

MALAXEUR POUR ARGILE AVEC COUPEUSEAUTOMATIQUE

Produstion de 6 q/h:
- *Moteur: 4 HP*
- *Tuyau de sortie de Ø 125 mm*
- *Réduction bouche de Ø 80 mm*
- *Poids kg 275*

Produstion de 3 q/h:
- *Moteur: 2 HP*
- *Tuyau de sortie de Ø 80 mm*
- *Réduction bouche de Ø 60 mm*

IMPASTATRICE DEGASSATRICE TIPO 75



Dati tecnici:
- Motore HP 0,5
- Motore pompa vuoto ad olio HP 0,25
- Produzione 150 Kg./h

MEZCLADORA DEGASATORA TIPO 75

Datos técnicos:
- *Motor màquina HP 0,5*
- *Motore bomba de vacio refrigerada por aceite HP 0,25*
- *Production 150 Kg./h*

DE-AIRING PUG MILL TYPE 75

Technical data:
- *Machine motor HP 0,5*
- *Oil vacuum pump HP 0,25*
- *Otput 150 Kg./h*

MALAXEUR DEGAZEUR TYPE 75

Données techniques:
- *Moteur de la machine HP 0,5*
- *Moteur pompe à vide à huile HP 0,25*
- *Production 150 Kg./h*

IMPASTATRICE DEGASSATRICE CON TAGLIERINA AUTOMATICA TIPO 100

Dati tecnici:
- Riduttore di velocità ad ingranaggi
- Motore macchina HP 4
- Motore pompa vuoto ad olio HP 1
- Vuoto -74/-76
- Produzione Kg. 600 ora
- Bocca uscita Ø mm 100
- Riduzioni bocca da Ø mm 60
- Taglierina pneumatica conta pezzi



MEZCLADORA DESGASADORA CON CORTADORA AUTOMATICA Tipo 100

Datos técnicos:
- *Reductor de velocidad de engranajes*
- *Motor máquina HP 4*
- *Motor bomba de vacio refrigerada por aceite HP 1*
- *Vacío -74/-76*
- *Producción 600 Kg/hora*
- *Boca de salida de Ø mm. 100*
- *Boca con reductor de Ø mm. 60*
- *Cortadora pneumática con contador de piezas*

DEAIRING PUG MILL WITH AUTOMATIC CUTTING MACHINE Type 100

Technical data:
- *Speed reduction gear*
- *Machine motor HP 4*
- *Oil vacuum pump motor HP 1*
- *Vacuum -74/-76*
- *Output: 600 Kg/hour*
- *Exit tube Ø 100 mm*
- *Exit tube reducing unit Ø 60 mm*
- *Pneumatic cutting machine with work counter*

MALAXEUR DEGAZEUR AVEC COUPEUSE AUTOMATIQUE Type 100

Données techniques:
- *Réducteur de vitesse à engrenages*
- *Moteur de la machine: 4 HP*
- *Moteur pompe à vide à huile HP 1*
- *Vide: -74/-76*
- *Production: 600 Kg/h*
- *Bouche de sortie Ø 100 mm*
- *Réductions bouche Ø 60 mm*
- *Coupeuse pneumatique comptepièces*

IMPASTATRICE DEGASSATRICE CON TAGLIERINA AUTOMATICA
TIPO 160



Dati tecnici:
- Riduttore di velocità ad ingranaggi
- Motore macchina HP 7,5
- Motore pompa vuoto ad olio HP 1
- Vuoto -74/-76
- Produzione Kg. 1500 ora
- Bocca uscita Ø 160 mm
- Riduzioni bocca Ø mm 130/100/80
- Taglierina pneumatica conta pezzi

MEZCLADO RA DESGASADORA CON CORTADORA AUTOMATICA Tipo 160

Datos técnicos:
- *Reductor de velocidad de engranajes*
- *Motor máquina HP 7,5*
- *Motor bomba de vacio refrigerada por aceite HP 1*
- *Vacío -74/-76*
- *Produccion 1500 Kg/hora*
- *Boca de salida Ø 160 mm*
- *Boca con reductor de Ømm. 130/100/80*
- *Cortadora pneumática con contador de piezas*

DEARING PUG MILL WITH AUTOMATIC CUTTING MACHINE Type 160

Technical data:
- *Speed reduction gear*
- *Machine motor HP 7,5*
- *Oil vacuum pump motor HP 1*
- *Vacuum: -74/-76*
- *Output 1500 Kg/h*
- *Exit tube Ø 160 mm*
- *Exit tube reducing unitØ130/100/80 mm*
- *Cutting machine with work counter*
- *Output 1500 Kg./h*

MALAXEUR DEGAZEUR AVEC COUPEUSE AUTOMATIQUE Type 160

Données techniques:
- *Réducteur de vitesse à engrenages*
- *Moteur machine: HP 7,5*
- *Moteur pompe à vide à huile: 1 HP*
- *Vide: -74/-76*
- *Production 1500 Kg/h*
- *Bouche de sortie Ø 160 mm*
- *Réductions bouche de Ø 130/100/80 mm*
- *Coupeuse pneumatique comptepièces*

IMPASTATRICE DEGASSATRICE CON TAGLIERINA AUTOMATICA
TIPO 190

Dati tecnici:
- Riduttore di velocità ad ingranaggi
- Motore macchina HP 15
- Motore pompa vuoto ad olio HP 2
- Vuoto -74/-76
- Produzione 3500 Kg/ora
- Bocca uscita Ø mm 190
- Riduzioni bocca da mm 160-130-100-80
- Taglierina pneumatica conta pezzi
- Peso macchina Kg 2000



MEZCLADORA DESGASADORA CON CORTADORA AUTOMATICA Tipo 190

Datos técnicos:
- *Reductor de velocidad de engranajes*
- *Motor máquina HP 15*
- *Motor bomba de vacio refrigerada por aceite HP 2*
- *Vacío -74/-76*
- *Producción 3500 Kg/hora*
- *Boca de salida Ø mm 190*
- *Boca con reductor Ø 160-130-100-80 mm*
- *Cortadora pneumatica con contador da piezas*
- *Peso màquina Kg 2000*

DEAIRING PUG MILL WITH AUTOMATIC CUTTING MACHINE Type 190

Technical data:
- *Speed reduction gear*
- *Machine Motor HP 15*
- *Oil vacuum pump motor HP 2*
- *Vacuum: -74/-76*
- *Output: 3500 Kg/hour*
- *Exit tube Ø mm 190*
- *Exit tube reducing unit Ø 160-130-100-80 mm*
- *Cutting machine with work counter*
- *Weight Kg 2000*

MALAXEUR DEGAZEUR AVEC COUPEUSE AUTOMATIQUE Type 190

Données techniques:
- *Réducteur de vitesse à engrenages*
- *Moteur machine HP 15*
- *Moteur pompe à vide à huile HP 2*
- *Vide -74/-76*
- *Production: 3500 Kg*
- *Bouche de sortie Ø mm 190*
- *Réductions bouche de Ø 160-130-100-80 mm*
- *Coupouse pneumatique comptepièces*
- *Poids Kg 2000*

MATTONIERA IMPASTATRICE DEGASSATRICE TIPO 250

Dati tecnici:
- Riduttore di velocità ad ingranaggi
- Motore macchina HP 40
- Pompa del vuoto ad acqua HP 5,5 con refrigeratore acqua automatica HP 1,5
- Variazione di velocità a mezzo inverter
- Vuoto -74/-76
- Diametro eliche 335 mm.
- Produzione 7000 KG/ora
- Bocca di uscita 250 mm.
- Riduzione bocca di uscita 200-160 mm. Peso Kg. 4000



EXTRUSORA - MEZCLADORA DESGASADORA

Datos técnicos:
- *Reductor de velocidad de engranajes*
- *Motor màquina HP 40*
- *Motor bomba de vacio ad agua HP 5,5 con regrigerador de agua automatico HP 1,5*
- *Variaciones de velocidad con inverter Vacio-74/-76*
- *Diam. elichés 335 mm.*
- *Produccion 7000 kg./hora*
- *Boca de salida 250 mm.*
- *Boca con reductor diam. 200 – 160 mm.*
- *Peso màquina Kg. 4000*

DEAIRING PUG MILL SUITABLE FOR BRICK

Technical data:
- *Speed reduction gear*
- *Machine motor HP 40*
- *Water vacuum pump HP 5.5 with water automatic refrigerator HP 1.5*
- *Variation speed by inverter*
- *Vacuum -74/-76*
- *Diameter of the screw 335 mm*
- *Output: 7000 Kg./ hour*
- *Exit tube: 250 mm*
- *Exit tube reducing unit 200-160 mm.*
- *Weight kg. 4000*

MOULEUSE - MALAXEUR DEGAZEUR

Données techniques:
- *Réducteur de vitesse à engrenages*
- *Moteur machine HP 40*
- *Moteur pompe à vide à eau HP 5,5, avec réfrigération d'eau automatique HP 1,5*
- *Variation de vitesse à moyen de inverter*
- *Vide -74/-76*
- *Diam. hélices 335 mm.*
- *Production 7000 kg/heure*
- *Bouche de sortie diam. 250*
- *Réductions bouche de sortie 200 - 160mm.*
- *Poids machine Kg. 7000*

MESCOLATORE IMPASTATORE A DUE ELICHE



Dati tecnici:
- Eliche Ø mm 250 - Lunghezza mm 3000
- Motoriduttore HP 5,5

MEZCLADORA AMASADORA CON DOS ELICHÉS

Datos técnicos:
- *Alichés Ø mm 250 - largo 3000 mm*
- *Motor reductor HP 5,5*

TWO-BLANDED MIXER/BLENDER

Technical data:
- *Two blanded Ø mm 250 lenght 3000 mm*
- *Reduction motor HP 5,5*

MELANGEUR-MALAXEUR A DEUX HELICES

Données techniques:
- *Hélices Ø mm 250, langueur 3000 mm*
- *Moteur réducteur HP 5,5*

CASSONE ALIMENTATORE ARGILLA



Dati tecnici:
- N. 2 eliche sminuzzatrici argilla da diam. 350 mm
- Elica di uscita diam. 200 mm
- Motoriduttore elica HP 5,5
- Motoriduttore pale HP 5,5
- Motoriduttore pale HP 5,5
- Temporizzatore pale
- Contenitore da Kg. 1.000

CAJA DE ALIMENTACION DE LA ARCILLA

Datos técnicos:
- *N. 2 hélices de trituración arcilla diam. 350 mm*
- *Hélice de salida diam. 200 mm*
- *Motorreductor hélice elica HP 5,5*
- *Motorreductor aspas HP 5,5*
- *Motorreductor aspas HP 5,5*
- *Temporizador aspas*
- *Contenedor de kg. 1.000*

BOX CLAY FEEDER

Technical data:
- *N. 2 clay crusher screws diam. 350 mm*
- *Output screw diam. 200 mm*
- *Reduction motor screw HP 5,5*
- *Reduction motor blade hp 5,5*
- *Reduction motor blade hp 5,5*
- *Timer for blade*
- *Box capacity 1.000 kg.*

CAISSON ALIMENTATEUR ARGILE

Données techniques:
- *N. 2 hélices de concasseur argile diam. 350 mm*
- *Hélice de sortie diam. 200 mm*
- *Moto réducteur hélice Hp 5,5*
- *Moto réducteur pale HP 5,5*
- *Moto réducteur pale Hp 5,5*
- *Temporisateur pales*
- *Récipient de 1.000 Kg.*

CABINA DA SPRUZZO A VELO D'ACQUA IN ACCIAIO INOX



Dati tecnici:
- Aspiratore superiore con pannello posteriore a velo d'acqua
- Motore aspiratore HP 0,75
- Filtro di spugna porosa sintetico
- Pompa ad azione continua HP 0,16
- Vasca scorrevole a scomparti per decantazione e recupero smalto
- Misure: larghezza cm 85 altezza cm 75
- profondità cm 95

CABINA PARA ESMALTAR POR CORTINA DE AGUA DE ACERO INOX

Datos técnicos:
- *Aspirador superior con panel posterior a velo de agua*
- *Motor aspirador HP 0,75*
- *Filtros de esponja porosa sintética*
- *Bomba de acción continua HP 0,16*
- *Cuba deslizable de sedimentacion y decantacion para recuperazion esmalte*
- *Dimensiones: ancho cm. 85; altura cm. 75*
- *profundidad cm. 95*

WATER SPRAY BOOTH - INOX

Technical data:
- *Upper-aspirator, back panel with running water*
- *Exhaust motor HP 0,75*
- *Porous synthetic sponge filter*
- *Nonstop pump HP 0,16*
- *Sliding tank with division for decantation and glaze recovery*
- *Dimensions: width 85 cm height 75 cm*
- *depth 95 cm*

CABINE DE VERNISSAGE A VOILE D'EAU EN ACIER INOX

Données techniques:
- *Aspirateur supérieur, avec panneau postérieur à voile d'eau*
- *Moteur aspirateur HP 0,75*
- *Filtre en éponge synthetique*
- *Pompe à action continue HP 0,16*
- *Cuve coulissante à compartiments pour la décantation et la récupération de la peinture*
- *Dimensions: largeur: 85 cm hauteur: 75 cm - profendeur: 95 cm.*

CABINA PER VERNICIATURA A VELO D'ACQUA IN ACCIAIO INOX AUTOMATICA



Dati tecnici:
- Quadro elettrico per comando aut. e manuale
- Aspiratore HP 0,75
- Filtro di spugna porosa sintetico
- Vasca scorrevole su ruote
- Pompa per acqua HP 0,16
- Pompa a piedistallo in acciaio inox per smalti HP 0,5
- N. 3 Aerografi automatici
- Torniello girevole con variatore di velocità
- Impianto ad aria con elettrovalvole e filtri

Misure camera:
- Larghezza cm 100
- Altezza cm 100
- Profondità cm 100

CABINA PARA ESMALTAR POR CORTINA DE AGUA DE ACERO INOX-AUTOMATICA

Datos técnicos:
- *Tablero eléctrico de control automático y manual*
- *Aspirador HP 0,75*
- *Filtros de esponja porosa sintética*
- *Cuba deslizable de sedimentacion y decantacion para recuperazion esmalte*
- *Bomba para agua HP 0,16*
- *Bomba con pedestal de acero inox para esmaltes HP 0,5*
- *3 aerógrafos automáticos*
- *Pequeno torno giratorio con variador de velocidad*
- *Equipo de aire con electroválvulas y filtros Dimensiones cámara:*
- *Ancho cm 100*
- *Alto cm 100*
- *Profundidad cm 100*

AUTOMATIC WATER CURTAIN SPRAY BOOTH IN STAINLESS STEEL

Technical data:
- *Electric control board for automatic and manual operation*
- *Exhaust motor, 0.75 HP,*
- *Porous synthetic sponge filter*
- *Sliding tank on wheels*
- *Water pump, 0.16 HP,*
- *Pedestal pump for glazes in stainless steel, 0.5 HP*
- *3 Automatic spray guns*
- *Revolving base with speed variator*
- *Pneumatic system with solenoid valves and filters*

Chamber dimensions:
- *Width 100 cm*
- *Height 100 cm*
- *Depth 100 cm*

CABINE DE VERNISSAGE A VOILE D'EAU EN ACIER INOX AUTOMATIQUE

Données techniques:
- *Tableau électronique pour commande automatique et manuelle*
- *Aspirateur 0,75 HP*
- *Filtre en éponge synthetique*
- *Cuve coulissante, sur roues*
- *Pompe à eau 0,16 HP*
- *Pompe à piédestal en acier inoxydable pour émaux 0,5HP*
- *3 pistolets automatiques*
- *Petit tour pivotant à variateur de vitesse*
- *Installation à abr avec soupapes électriques et filtres*

Dimensions chambre:
- *Largeur: 100 cm*
- *Hauteur: 100 cm*
- *Profondeur 100 cm*

CABINA DA SPRUZZO A VELO D'ACQUA IN ACCIAIO INOX

Dati tecnici:
- Aspiratore superiore con pannello posteriore a velo d'acqua
- Motore aspiratore HP 2 a 900 giri
- Filtro di spugna porosa sintetica
- Pompa ad azione continua HP 1
- Vasca per decantazione e recupero smalto
- Tornietto diam. 500 con regolazione in altezza idraulica

Misure:
- Larghezza cm. 300
- Altezza cm. 200
- Profondità cm. 220



CABINA PARA ESMALTAR POR CORTINA DE AGUA DE ACERO INOX

Datos técnicos:
- *Aspirador superior con panel a velo de agua*
- *Motor aspirador HP 2 a 900 revoluciones*
- *Bomba de acciòn continua HP 1*
- *Filtros de esponga porosa sintética*
- *Cuba y recuperazion esmalte*
- *Torno diam. 500 con regulación hidráulica de altura*

Dimensiones:
- *Achura cm. 250*
- *Altura cm. 200*
- *Profundidad cm. 220*

WATER SPRAY BOOTH INOX

Technical data:
- *Upper-aspirator, back panel with running water*
- *Exhaust motor HP 2 - 900 rpm*
- *Porous synthetic sponge filter*
- *Non-stop pump HP 1*
- *Tank for decantation and glaze recovery*
- *banding wheel diam. 500 with height adjustment by hydraulic system*

Dimensions:
- *Width 250*
- *Height 200*
- *Depth 220 cm*

CABINE DE VERNISSAGE A VOILE D'EAU EN ACIER INOX

Données tecniques:
- *Aspirateur supérieur avec panneau posté rieur à voile d'eau*
- *Moteur aspirateur HP 2 à 900 tours*
- *Filtre en éponge synthétique*
- *Pompe à action continue HP 0,16*
- *Cuve pour la décantation et la récupéra tion de la peinture*
- *Tour diam. 500 avec régulation de l'hau teur hydraulique*

Dimensions:
- *Largeur 250 cm*
- *Hauteur 200 cm*
- *Profondeur 220 cm*

PULITRICE PER VERNICI CON PIANO ALZABILE IN ACCIAIO INOX



Dati tecnici:
- Motore HP 0,25
- La macchina è comandata da un motoriduttore
- Nastro in gomma spugna naturale, largo cm 36 con guida
- Piano di lavoro cm 40
- Rulli porta nastro in plastica speciale con asse interno in acciaio
- Rullo premi spugna in acciaio inox

LIMPIADORA PARA ESMALTES CON PLANO ESPONJADO REGULABLE DE ACERO INOX

Datos técnicos:
- *Motor HP 0,25*
- *La máquina es accionada por un motor reductor V. 220/380*
- *Cinta de goma esponja natural, ancho cm. 36 con guía*
- *Plano de trabajo cm. 40*
- *Rodillos porta cinta de plástico especial con eje interno de acero*
- *Rodillo de acero inox para estrujar la esponja*

GLAZE BUFFING MACHINE WITH RAISABLE TOP INOX

Technical data:
- *Motor Hp 0,25*
- *The machine is driven by means of geared motor*
- *Natural foamrubber belt 36 cm wide with guide*
- *40 cm work top*
- *Special plastic belt rollers with internal steel shaft*
- *Stainless steel spongepresser roller*

NETTOYEUR POUR, PLAN REGLABLE EN HAUTEUR ACIER INOX

Données techniques:
- *Moteur HP 0,25*
- *La machine est commandée par un motoréducteur*
- *Bande de caoutchoucéponge naturel largeur 36 cm avec guide*
- *Plan de travail: 40 cm*
- *Rouleaux portebande en plastique spécial, axe central en acier.*
- *Rouleau en inox pour pressage éponge*

SPIANATRICE PER LASTRE

Dati tecnici:
- Variatore di velocità HP 2
- Larghezza di lavoro 1000mm
- Passaggio maxfra i rulli 120 mm.
- Diametro dei rulli 185 mm.
- Velocità di avanzamentto regolabile
- Sistema di sicurezza
- Motore HP 2
- Peso Kg. 320



ESCARTADORA PARA MASA

Datos técnicos:
- *Variator de velocidad HP 2*
- *Achura de trabajo 1000 mm.*
- *Peso max. entre rodillos 120 mm.*
- *Diametro de los rodillos mm. 185*
- *Velocidad de avance variable*
- *Sistema de securidad*
- *Peso kg. 320*

PLATE FLATTENER

Technical data:
- *Variator speed HP 2*
- *Width of work 1000 mm.*
- *Maximun passage between rolles 120mm.*
- *Diameter of rollers 185 mm.*
- *Advancement speed adjustable*
- *Safety system*
- *MotorHP 2*
- *Nett weight KG. 320*

NIVELEUSE POUR PLAQUES

Données techniques:
- *Variator de vitesse HP 2*
- *Largeur de travail 1000 mm.*
- *Pasasge maximum entre les rouleaux 120 mm.*
- *Diamétre des rouleaux 185 mm.*
- *Vitesse d'avancement réglable*
- *Système de sécurité*
- *Moteur HP 2*
- *Poids net KG. 320*

TORNIO ELETTRONICO MOD. 220 PROFESSIONALE

Dati tecnici:
- Motore HP 1 monofase 220
- Ø Disco 31 cm
- Pedaliera per variazione di velocità da 0-400 giri al minuto
- Ingombro 130 x 100 x 85 H
- Peso kg 250



TORNO ELECTRONICO Mod. Profesional

Datos técnicos:
- *Motor HP 1 monofásico 220*
- *Ø disco 31 cm.*
- *Pedales para variación de velocidad de 0-400 revoluciones por minuto*
- *Dimensiones máximas extremas 130x100x85H*
- *Peso kg. 250*

ELECTRONIC POTTER'S WHEEL Professional

Technical data:
- *Motor HP 1*
- *One-phase 220*
- *Wheel diameter 31 cm*
- *Treadie for speed variation from 0-400 rpm.*
- *Overall dimensions:*
- *cm 130 x 100 x 85 h.*
- *Weight 250 kg*

TOUR ELECTRONIQUE Modèle professionnel

Données techniques:
- *Moteur de 1 HP*
- *monophasé 220 V*
- *Ø disque: 31 cm*
- *Pédalier pour variation de vitesse de 0 à 400 tours/mn*
- *Encombrement:*
- *130 x 100 x 85 h*
- *Poids: 250 kg*

TORNIO ELETTRONICO
MOD. T.E./80



Dati tecnici:
- Motore HP 0,5
- Voltaggio 220 monofase
- Variazione di velocità a mezzo pulsantiera a pedale da 0-350 giri
- Diametro del disco Ø 29 cm
- Peso kg 45
- Ingombro cm 50 x 35 x 50 Altezza

TORNO ELECTRONICO Mod. T.E./80

Datos técnicos:
- *Motor HP 0,5*
- *Voltaje 220 monofásico*
- *Variaciones de velocidad por medio de pedales de 0-350 revoluciones por minuto*
- *Diámetro del disco Ø 29 cm*
- *Peso kg. 45*
- *Dimensiones máximas extremas 50x35x50 altura*

ELECTRONIC POTTER'S WHEEL Mod. TE/80

Technical data:
- *Motor HP 0,5*
- *Voltage 220 one-phase*
- *Speed variation controlled by foot lever panel from 0-350 rpm.*
- *Diameter of wheel Ø 29 cm*
- *Weight 45 kg*
- *Overall dimensions: cm50x35x50h*

TOUR ELECTRONIQUE Mod. T.E./80

Données techniques:
- *Moteur HP 0,5*
- *Voltage: 220 monophase*
- *Variation de vitesse par clavier à pédale de 0 à 350 tours/mn*
- *Ø disque: 29 cm*
- *Poids: 45 kg*
- *Encombrement (cm): 50 x 35 x 50 (h)*

FORNO HOBBY

HORNO PARA LA MANIA

FURNACE FOR HOBBY

FOUR POUR LE PASSE-TEMPS



TORNIO ELETTRONICO PER RIPULITURA E SPUGNATURA



Dati tecnici:
- Variazione di velocità regolabile con variatore elettronico
- Pompa per vuoto per bloccaggio pezzi
- Pulsantiera a pedali
- Motore HP 0,5 elettronico

TORNO ELECTRONICO PARA LIMPIADO Y BANO DE ESPONJA

Datos técnicos:
- *Variaciones de velocidad regulables con variación electrónica*
- *Bomba para hacer vacío para fijado de piezas*
- *Juego de pedales*
- *Motor HP 0,5 electrónico*

ELECTRONIC POTTER'S WHEEL FOR TRIMMING AND SPONGING DOWN

Technical data:
- *Speed variator adjustable by electronic variator*
- *Vacuum pump for holding work piece in place*
- *Footlever panel*
- *Motor HP 0,5 electronic*

TOUR ELECTRONIQUE POUR NETTOYAGE ET EPONGEAGE

Données techniques:
- *Variation de vitesse réglable par variateur électronique*
- *Pompe à vide pour blocage des pièces*
- *Clavier à pédale*
- *Moteur HP 0,5 électronique*

TORNIO ELETTRONICO PER RIFINITURA AUTOMATICA



Dati tecnici:
- Motore mandrino HP 0,5 elettronico monofase 220 con velocità variabile da 0-650 giri al minuto a mezzo potenziometro
- Pompa per aspirazione pezzi monofase ad olio
- Due bracci regolabili in altezza e in lunghezza
- Due temporizzatori per tempo di lavoro e tempo di sosta
- Funzionamento sia automatico che manuale
- Produzione in automatico da 4 a 10 pezzi al minuto

TORNO ELECTRONICO PARA ACABADO AUTOMATICO

Datos técnicos:
- *Motor mandril HP 0,5 electrónico monofásico 220 con velocidad variable de 0-650 revoluciones por minuto con potenciómetro*
- *Bomba de aceite monofásica para aspiración piezas*
- *Dos brazos con altura y largo regulables*
- *Dos temporizadores para tiempo de trabajo y tiempo de reposo*
- *Fabricación en automático de 4 a 10 piezas por minuto*

ELECTRONIC POTTER'S WHEEL FOR AUTOMATIC TRIMMING

Technical data:
- *Spindie motor HP 0.5, electronic, onephase 220 with variable speed from 0-650 rpm by means of a potentiometer*
- *Onephase suction oilpump for finishing pieces*
- *Two arms, adjustable in height and length*
- *Two timers for work and pause times*
- *Automatic and manual operation*
- *Output: (automatic operation) from 4 to 10 pieces/minute*

TOUR ELECTRONIQUE AUTOMATIQUE POUR FINISSAGE

Données techniques:
- *Moteur mandrin de 0,5 HP électronique monophasé 220 V variation de vitesse par potentiomètre, de 0 à 650 t/mn*
- *Pompe pour aspiration des pièces monophase, à huile*
- *Deux bras réglables en hauteur et en longueur*
- *Deux temporisateurs pour temps d'arret et de repos*
- *Fonctionnement aussi bien automatique que manuel*
- *Production en automatique: de 4 à 10 pièces/mn*

TRAFILA IDRAULICA CON BASAMENTO



Dati tecnici:
- Motore centralina HP 0,5
- Tubo trafila Ø 125 mm

EXTRUSIONADORA HYDRAULICA CON BASE

Datos técnicos:
- *Motor distribudor acette HP 0,5*
- *Boca de salida Ø 125 mm.*

HYDRAULIC EXTRUDER WITH BASE

Technical data:
- *Oil gearbox motor HP 0,5*
- *Exit tube Ø 125 mm.*

ETIREUSE HYDRAULIQUE AVEC BASE

Données techniques:
- *Moteur distributeur huile HP 0,5*
- *Bouche de sortie Ø 125 mm*

GIRAGIARE
MOD. 350 E
MOD. 700



MOD. 350



MOD. 700

CUBETA GIRATORIA EN PORCELLANA DURA

POT SPINNER ROLLER JAR MILLS

TOURNA JARRE

FILTRO PRESSA
DA 400 x 400 A 1000 x 1000
PIASTRE IN POLIPROPILENE



FILTROS PRENSA DA 400 X 400 A 1000 X 1000 PLACCA POLIPROPILENE

PRESS FILTER FROM 400 X 400 AP TO 1000 X 1000 POLYPROPYLENE RECESSED PLATES

FILTRE-PRESSE DE 400 X 400 A 1000 X 1000 AVEC PLAQUES EN POLYPROPYLENE



POMPA A PISTONE
E MEMBRANA PER BARBOTTINA

BOMBA PISTON Y MEMBRANA PARA BARBOTINE

PISTON AND MEMBRANE PUMP FOR BARBOTINE

POMPE À PISTON ET MEMBRANE POUR BARBOTINE

POMPA PER BARBOTTINA M-4

BOMBA PARA BARBOTINE M-4

PUMP FOR BARBOTINE M-4

POMPE POUR BARBOTINE M-4



TAGLIERINA FUSTELLATRICE AUTOMATICA PER PIASTRELLE AD UMIDO



CARTADORA AUTOMATICA PARA BALDOSAS EN HUMEDO

AUTOMATIC WET TILE CUTTING MACHINE

COUPEUSE AUTOMATIQUE POUR CARREAUX MOUILLÉS

POMPA VERTICALE INOX

BOMBA INOX VERTICAL

VERTICAL PUMP INOX

POMPE INOX VERTICAL





SMALTATRICE PER INTERNI

MÁQUINA PARA ESMALTAR INTERIORES

INTERNAL GLAZER MACHINE

MACHINE À GLACER POUR INTÉRIEUR

SMALTATRICE PER PIATTI

MÁQUINA PARA ESMALTAR PLATOS

PLATE GLAZER MACHINE

MACHINE À GLACER POUR PLATS



CE



MÁQUINA PARA ESMALTAR EXTERIORES

EXTERNAL GLAZER MACHINE

MACHINE À GLACER POUR EXTÉRIEUR

CE

AGITATORE PER SMALTI SU CARRELLO

- Motore HP 0,75
- Lunghezza asse cm 80

AGITADORES PARA ESMALTE CON RUEDAS
Motor HP 0,75
Largo cm 80

GLAZE MIXER WITH TROLLEY
Motor HP 0,75
Shaft length 80 cm

AGITATEUR POUR VERNIS, SUR CHARIOT
Moteur: 0,75 HP
Longueur axe: 80 cm





AGITATORE A COLONNA

- Variatore velocità da 190 a 1000 giri
- Motore HP 0,75

AGITADORES A COLUMNA
- Variador de velocidad de 190 a 1000 revolucionnes
- Motor HP 0,75

MIXER (WITH COLUMN)
- Variator speed from 190-1000 rpm
- Motor HP 0,75

AGITATEUR À COLONNE
- Variator de vitesse de 190 à 1000 tours/min.
- Moteur 0,75 HP

AGITATORI PER GESSO SOTTOVUOTO

MOD. 01

- Variatore di velocità da 190 a 1000 giri
- Motore HP 0,75
- Motore pompa vuoto HP 0,25

MOD. 01
- Variador de velocidad de 190 a 1000 revoluciones
- Motor HP 0,75
- Motor bomba vacio HP 0,25

MOD. 01
- Variator speed from 190 - 1000 rpm
- Motor HP 0,75
- Vacuum pump motorHP 0,25

MOD. 01
- Variator de vitesse de 190 à 1000 tours/min.
- Moteur HP 0,75
- Moteur pompe à vide HP 0,25



MOD. 02

- Variatore di velocità da 190 a 1000 giri
- Motore HP 0,5
- Motore pompa vuoto HP 0,25

MOD. 01
- Variador de velocidad de 190 a 1000 revoluciones
- Motor HP 0,5
- Motor bomba vacio HP 0,25

MOD. 01
- Variator speed from 190 - 1000 rpm
- Motor HP 0,5
- Vacuum pump motorHP 0,25

MOD. 01
- Variator de vitesse de 190 à 1000 tours/min.
- Moteur HP 0,5
- Moteur pompe à vide HP 0,25



AGITATORE VELOCE PER COLAGGIO IN ACCIAIO INOX ESAGONALE



Dati tecnici:
- Motore HP 5,5
- Giri 350
- Contenuto 10 ql.

Dimensioni:
- Altezza Vasca cm 125
- Diametro Vasca cm 120
- Altezza totale con gruppo cm 200
- Si costruiscono Agitatori in Acciaio Inox da 2 a 10 ql.
- Su ordinazione si costruiscono di capacità maggiori.

AGITADOR PARA GOTEO DE ACERO INOX HEXAGONAL

Datos técnicos:
- Motor HP 5,5
- Revoluciones 350
- Capacidad 10 ql.
Dimensiones:
- Altura tina cm. 125
- Diámetro tina cm. 120
- Altura total con grupo cm. 200
- Se construyen agitadores de acero inox de 2 a 10 ql.

HEXAGONAL STAINLESS STEEL SLIP CASTING MIXER

Technical data:
- Motor HP 5.5
- Revs 350
- Capacity 10 ql.
Dimensions:
- Height of tank 125 cm
- Diameter of tank 1 20 cm
- Overall height including assembly 200 cm
- Steel mixers are constructed with capacity from 2 to 10 ql.

AGITATEUR HEXAGONAL, EN INOX, POUR COULAGE

Données techniques:
- Moteur: 5,5 HP
- Tours: 350
- Capacité: 10 ql.
Dimensions:
- Hauter de la cuve: 1 25 cm
- Diamètre de la cuve: 120 cm
- Hauteur totale avec groupe: 200 cm
- Nous construions des agitateurs en inox de 2 à 10 q.

AGITATORE LENTO PER COLAGGIO IN ACCIAIO INOX ESAGONALE



Dati tecnici:
- Motore HP 5,5
- Giri 65
- Contenuto 10 q.li
- Dimensioni vasca:
  altezza vasca 800 mm.
  diam. vasca 1400 mm.
  altezza totale con gruppo mm. 1350
- Si costruiscono agitatori con capacità da 2 q.li a 10 q.li
- Su ordinazione si costruiscono di capacità maggiori.

AGITADOR PARA GOTEO DE ACERO INOX HEXAGONAL

Datos técnicos:
- *Motor HP 5,5*
- *Revoluciones 65*
- *Capacidad 10 ql.*

Dimensiones:
- *Altura tina cm. 80*
- *Diámetro tina cm. 140*
- *Altura total con grupo cm. 135*
- *Se construyen agitadores de acero inox de 2 a 10 ql.*

HEXAGONAL SLOW STRIPPER

Technical data:
- *Motor HP 5.5*
- *Revs 65*
- *Capacity 10 ql.*

Dimensions:
- *Height of tank 80 cm*
- *Diameter of tank 140 cm*
- *Overall height including assembly 135 cm*
- *Steel mixers are constructed with capacity from 2 to 10 ql.*

AGITATEUR LENT HEXAGONAL, EN INOX, POUR COULAGE

Données techniques:
- *Moteur: 5,5 HP*
- *Tours: 65*
- *Capacité: 10 ql.*

Dimensions:
- *Hauter de la cuve: 80 cm*
- *Diamètre de la cuve: 140 cm*
- *Hauteur totale avec groupe: 135 cm*
- *Nous construions des agitateurs en inox de 2 à 10 q.*



VIBRO SETACCIO

Su ordinazione si costruiscono di varie dimensioni

TAMIZ VIBRATORIO

VIBRATING SCREEN

TAMIS VIBRANT



TAGLIERINA REGOLABILE A MANO

CORTADORA REGULABLE A MANO

ADJUSTABLE HAND OPERATED CUTTER

COUPEUSE A MAIN REGLABLE



TORNIELLO DA TERRA

Ø Disco cm 29

PEQENO TORNO DE PIE
Ø Disco cm 29

STANDING BANDING WHEEL
Wheel diameter Ø 29 cm

PETIT TOUR SUR TREPIED
Ø du disque: 29 cm



TRAFILA A CREMAGLIERA

EXTRUSIONADORA DE CREMALLERA

RACK EXTRUDER

ETIREUSE A CREMAILLERE



TORNIELLO DA TAVOLO

dimensioni
Ø 29 cm; Ø 23 cm; Ø 17 cm

TORNO DE MESA
dimensiones
Ø cm. 29; Ø cm. 23; Ø cm 17

TABLE BANDING WHEEL
Dimensions:
Ø 29 cm; Ø 23 cm
and Ø 17 cm

PETIT TOUR DE TABLE
Dimensions:
Ø 29 cm; Ø 23 cm; Ø 17 cm



SCARTATRICE A NASTRO ABRASIVO

Motore HP 0,5
Rulli in acciaio ricoperti in gomma
Motore ventola HP 0,25

DESCARTADORA DE CINTA ABRASIVA
Motor HP 0,5
Rodillos de acero recubiertos de goma
Motor del ventilador HP 0,25

SANDER WITH ABRASIVE BELT
Motor HP 0.5
Rubbercoated steel rollers
Fan motor HP 0.25

PONCEUSE A BANDE ABRASIVE
Moteur: 0,5 HP
Rouleaux en acier recouverts de caoutchouc
Moteur hélice: 0,25 HP

BANCALE PER COLAGGIO



Dati tecnici:
- Struttura in ferro
- Raccoglitore in vetro resina
- Rulli in ferro ricoperti di gomma
- Misure:
  cm 90 larghezza
  cm 250 lunghezza
  cm 80 altezza

MESA DE GOTEO
- *Armazón de hierro*
- *Recolestor de vitrofibra*
- *Rodillos de hierro recubiertos de goma*
- *Dimensiones:*
  Ancho cm. 90
  Largo cm. 250
  Alto cm. 80

SLIP CASTING BED
- *Iron structure*
- *Fibreglass reinforced plastic tray*
- *Rubbercoated iron rollers*
- *Overall dimensions:*
  Width 90 cm
  Length 250 cm
  Height 80 cm

TABLE DE COULAGE
- *Structure en fer.*
- *Bac en verreépoxy*
- *Rouleaux de fer recouverts de caoutchouc*
- *Dimensions:*
  largeur: 90 cm
  longueur: 250 cm
  hauteur: 80 cm

Tipo S.S.T.

Misure:
- Larghezza cm 70 60
- Altezza cm 150
- Lunghezza
  da asse-asse cm 150
- Aste sfilabili



TIPO S.sT.

Dimensiones:
- *Ancho cm. 70 60*
- *Alto cm . 150*
- *Largo entre montantes cm. 150*

Type S.S.T.

Dimensions:
- *Width 70 60 cm*
- *Height 150 cm*
- *Length 150 cm from axis to axis*
- *Extractable rods*

CHARIOTS Type S.S.T.

Dimensions:
- *Largeur: 70 60 cm*
- *Hauteur: 150 cm*
- *Longueur entre montants: 150 cm*
- *Tiges amovibles*



Tipo S.D.S.

Misure:
- Larghezza cm 70 35
- Altezza cm 150
- Lunghezza cm 170
- Barrette smontabili

Tipo S.D.S.

Dinsiones:
- *Ancho cm. 70 35*
- *Alto cm. 150*
- *Largo cm. 170*
- *Barras desmontables*

Type S.D.S.

Dimensions:
- *Width 70 35 cm*
- *Height 150 cm*
- *Length 170 cm*
- *Detachable bars*

Type S.D.S.

Dimensions:
- *Largeur 70 35*
- *Hauteur 150 cm*
- *Longueur: 170 cm*
- *Barres démontables*